



Kleinboxen

Kleinboxen

Diese Box bietet bewährte Schrumpfschläuche in handlicher Form. Ideal für Werkstatteinsätze oder mobile Einsatzzwecke. Bei der Box ist der Schrumpfschlauch auf einer Pappspule aufgewickelt, die in der Box frei beweglich ist. Die Box ist ebenfalls aus weißer, neutraler Pappe. Auf Anfrage können wir Ihnen unsere Kleinboxen auch mit den Produkten BP 300 oder BPDW 100 anfertigen.

Schrumpfrate	: 2:1
Material	: Polyolefin
Einsatztemperatur	: -55°C bis max 135°C je nach Schlauchtyp!
Spezifikationen	: Farben: BP 105: schwarz und transparent BP 125: schwarz, weiß, rot, gelb, grün, blau. BP 135: schwarz, weiß, rot, gelb, grün, blau, grün/gelb, transparent. Die technischen Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern der Schrumpfschläuche.
Abmessungen	: von 1,20mm bis 25,40mm
Standardfarbe	: schwarz
Brennbarkeit	: flammhemmend, schwer entflammbar

Typ Kleinboxen	Durchmesser bei Anlieferung min. mm	Durchmesser nach Schrumpfung max. mm	Wandstärke nach Schrumpfung nom. mm	Verpackungs-einheiten Meter
3/64	1,2	0,6	0,50	15
1/16	1,6	0,8	0,55	15
3/32	2,4	1,2	0,55	15
1/8	3,2	1,6	0,55	15
3/16	4,8	2,4	0,55	10
1/4	6,4	3,2	0,65	10
3/8	9,5	4,8	0,65	10
1/2	12,7	6,4	0,65	5
3/4	19,1	9,5	0,80	5
1	25,4	25,4	12,7	5