



## BHW-CS Silikon-Kaltschrumpfschlauch

BHW-CS Kaltschrumpfschläuche zum elektrischen und mechanischen Schutz

### Technische Daten

Beschreibung	BHW-CS
Material	Silikon-Kaltschrumpfschlauch
Schrumpfrate	2:1
Einsatztemp. Min.	-60°C
Einsatztemperatur Max.	+90°C
Innendurchmesser von (mm)	20,00
Innendurchmesser bis (mm)	104,00
Besonderheit	kein Werkzeug erforderlich
Farben	 
Kleberbeschichtung	nein



TYP	VOR SCHRUMPUNG		NACH SCHRUMPUNG	
	Standardlängen nom. (mm)	Durchmesser (D) min. (mm)	Durchmesser (d) max. (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)
BHW-CS 1	300, 450	20,00	8,00	2,00
BHW-CS 3	300, 490	32,00	12,00	2,50
BHW-CS 5	180, 300, 450	35,00	16,00	2,00
BHW-CS 6	180, 250, 350, 450	40,00	18,00	2,00
BHW-CS 5	180, 300, 450	35,00	16,00	2,00
BHW-CS 7	250, 300, 350, 470	47,00	21,00	2,00
BHW-CS 8	250, 350, 500	53,00	25,00	2,00
BHW-CS 9	350, 420, 500	65,00	26,00	3,00
BHW-CS 10	350, 420, 500	70,00	30,00	3,00
BHW-CS 11	350, 420, 500	80,00	36,00	3,00
BHW-CS 12	420, 500	104,00	42,00	3,00

070/E335/001/03.2015