


# BIT

Bierther GmbH

www.bit-gmbh.de




Schrumpfschläuche  
 Isolierschläuche  
 Glasseidenschläuche  
 Geflechschläuche  
 Wellrohre  
 Kabelbinder  
 Weitere Produkte

## BHW-CS Silikon-Kaltschrumpfschlauch

BHW-CS Kaltschrumpfschläuche zum elektrischen und mechanischen Schutz

### Technische Daten

Beschreibung	BHW-CS
Material	Silikon-Kaltschrumpfschlauch
Schrumpfrate	2:1
Einsatztemp. Min.	-60°C
Einsatztemperatur Max.	+90°C
Innendurchmesser von (mm)	20,00
Innendurchmesser bis (mm)	104,00
Besonderheit	kein Werkzeug erforderlich
Farben	
Kleberbeschichtung	nein



070/E335/001/03.2015

TYP	VOR SCHRUMPUNG		NACH SCHRUMPUNG	
	Standardlängen nom. (mm)	Durchmesser (D) min. (mm)	Durchmesser (d) max. (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)
BHW-CS 1	300, 450	20,00	8,00	2,00
BHW-CS 3	300, 490	32,00	12,00	2,50
BHW-CS 5	180, 300, 450	35,00	16,00	2,00
BHW-CS 6	180, 250, 350, 450	40,00	18,00	2,00
BHW-CS 5	180, 300, 450	35,00	16,00	2,00
BHW-CS 7	250, 300, 350, 470	47,00	21,00	2,00
BHW-CS 8	250, 350, 500	53,00	25,00	2,00
BHW-CS 9	350, 420, 500	65,00	26,00	3,00
BHW-CS 10	350, 420, 500	70,00	30,00	3,00
BHW-CS 11	350, 420, 500	80,00	36,00	3,00
BHW-CS 12	420, 500	104,00	42,00	3,00