




BIS GE PA - Geflechschlauch aus Polyamid 6.6

Dieser Geflechschlauch wird aus hochwertigem Polyamid geflochten und garantiert einen optimalen Schutz Ihrer Kabel und Leitungen.

Technische Daten

Beschreibung	BIS GE PA - Geflechschlauch
Material	PA 6.6
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemperatur Max.	+180°C
Innendurchmesser von (mm)	1,50
Innendurchmesser bis (mm)	115,00
Brennbarkeit	selbstverlöschend
Farben	

TYP	Empfohlener Durchmesser Ø	
	min.	max.
BIS GE PA 2/3	1,50 mm	5,0 mm
BIS GE PA 3/4	2,0 mm	7,0 mm
BIS GE PA 4/5	3,5 mm	8,0 mm
BIS GE PA 4/9,5	4,0 mm	9,5 mm
BIS GE PA 6/8	5,0 mm	11,0 mm
BIS GE PA 10/12	7,0 mm	15,0 mm
BIS GE PA 14/16	8,0 mm	18,0 mm
BIS GE PA 16/26	16,0 mm	26,0 mm
BIS GE PA 18/25	18,0 mm	30,0 mm
BIS GE PA 30	24,0 mm	36,0 mm
BIS GE PA 40/45	32,0 mm	47,0 mm
BIS GE PA 50/55	32,0 mm	58,0 mm
BIS GE PA 60/65	32,0 mm	68,0 mm
BIS GE PA 80	32,0 mm	85,0 mm
BIS GE PA 100	50,0 mm	115,0 mm

Lieferbar in Ringen, auf Spulen und auf Wunsch thermisch abgelängt.

070/J475/001/04.2015