



BIS GE PET - Geflechschlauch aus Polyester

Dieser Geflechschlauch wird aus flammhemmendem und halogenfreien Polyester geflochten und garantiert einen optimalen Schutz Ihrer Kabel und Leitungen.

Technische Daten

Beschreibung	BIS GE PET - Geflechschlauch
Material	PET (Polyester), halogenfrei
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemperatur Max.	+150°C
Innendurchmesser von (mm)	2,00
Innendurchmesser bis (mm)	69,00
Brennbarkeit	flammhemmend
Farben	■

TYP	EMPFOHLENER DURCHMESSER Ø	
	min.	max.
BIS GE PET 2/6	2,0 mm	6,0 mm
BIS GE PET 4/8	4,0 mm	8,5 mm
BIS GE PET 7/15	7,0 mm	15,0 mm
BIS GE PET 8/19	8,0 mm	19,0 mm
BIS GE PET 10/22	10,0 mm	22,0 mm
BIS GE PET 12/23	12,0 mm	23,0 mm
BIS GE PET 16/31	16,0 mm	31,0 mm
BIS GE PET 24/36	24,0 mm	36,0 mm
BIS GE PET 32/49	32,0 mm	49,0 mm
BIS GE PET 40/69	40,0 mm	69,0 mm

Verpackungseinheiten auf Anfrage. Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere Geflechschläuche auch thermisch abgelängt an.