




# BIT

Bierther GmbH  
www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche  
Isolierschläuche  
Glasfaserflechtschläuche  
Geflechschläuche  
Wellrohre  
Kabelbinder  
Weitere Produkte

## BIS SI UL - Silikonschlauch mit UL-Zulassung

Der BIS SI UL ist ein hochflexibler, halogenfreier Isolierschlauch aus hochwertigem Silikonkautschuk. Er ist durch seine hervorragenden chemischen und physikalischen Eigenschaften für viele Anwendungsbereiche geeignet.

### Technische Daten

Beschreibung	BIS SI UL - Silikonschlauch
Material	Silikon
Norm / Spezifikation	UL 224
Einsatztemp. Min.	-50°C
Einsatztemperatur Max.	+200°C
Innendurchmesser von (mm)	0,80
Innendurchmesser bis (mm)	18,00
Brennbarkeit	flammhemmend, schwer entflammbar
Zugfestigkeit	6,9 MPa
Reißdehnung	220%
Durchschlagsfestigkeit	≥20 kV/mm
Zulassung	UL 224 (VW-1), E196690
Farben	■

TYP	INNENDURCHMESSER	WANDSTÄRKE	VERPACKUNGSEINHEITEN
BIS SI UL	(mm)	(mm)	(Meter)
0,50 x 0,40	0,50	0,40	200
0,80 x 0,40	0,80	0,40	200
1,00 x 0,40	1,00	0,40	200
1,50 x 0,40	1,50	0,40	200
2,00 x 0,40	2,00	0,40	200
2,50 x 0,40	2,50	0,40	100
3,00 x 0,40	3,00	0,40	100
3,50 x 0,40	3,50	0,40	100
4,00 x 0,40	4,00	0,40	100
5,00 x 0,60	5,00	0,60	100
6,00 x 0,60	6,00	0,60	50
7,00 x 0,70	7,00	0,70	50
8,00 x 0,70	8,00	0,70	50
9,00 x 0,70	9,00	0,70	50
10,00 x 0,70	10,00	0,70	50
12,00 x 0,80	12,00	0,80	50
14,00 x 1,00	14,00	1,00	50
16,00 x 1,00	16,00	1,00	50
18,00 x 2,00	18,00	2,00	25

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Auf Wunsch schneiden wir den Silikonschlauch BIS SI UL nach Ihren Vorgaben zu.