




BIT

Bierther GmbH

www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche
 Isolierschläuche
 Glasseidenschläuche
 Geflechschläuche
 Wellrohre
 Kabelbinder
 Weitere Produkte

BIS TPES

BIS TPES ist flexibler Isolierschlauch zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Bei dem verwendeten Grundmaterial handelt es sich um Santoprene 251-80 W232.

Technische Daten

Beschreibung	BIS TPES
Material	TPES (Santoprene 251-80 W232)
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemperatur Max.	+135°C
Innendurchmesser von (mm)	1,60
Innendurchmesser bis (mm)	30,10
Brennbarkeit	20 kV/mm
Farben	■

TYP	INNENDURCHMESSER	WANDSTÄRKE	RINGLÄNGE
	(mm)	(mm)	(Meter)
BIS TPES			
1,5 x 0,30	1,6 + 0,30	0,30 +- 0,10	750
2,0 x 0,30	2,1 + 0,30	0,30 +- 0,10	750
3,0 x 0,30	3,1 + 0,30	0,30 +- 0,10	750
4,0 x 0,40	4,1 + 0,30	0,40 +- 0,10	500
5,0 x 0,55	5,1 + 0,30	0,50 +- 0,15	500
6,0 x 0,60	6,1 + 0,30	0,60 +- 0,15	500
7,0 x 0,60	7,1 + 0,30	0,60 +- 0,15	300
8,0 x 0,60	8,1 + 0,30	0,60 +- 0,15	300
9,0 x 0,60	9,1 + 0,40	0,60 +- 0,15	200
10,0 x 0,60	10,1 + 0,40	0,60 +- 0,15	200
12,0 x 0,60	12,1 + 0,40	0,60 +- 0,15	150
14,0 x 0,60	14,1 + 0,50	0,60 +- 0,15	100
16,0 x 0,60	16,1 + 0,60	0,60 +- 0,15	150
18,0 x 0,60	18,1 + 0,60	0,60 +- 0,15	100
20,0 x 0,80	20,1 + 0,60	0,80 +- 0,20	50
22,0 x 0,80	22,1 + 0,70	0,80 +- 0,20	50
24,0 x 0,80	24,1 + 0,70	0,80 +- 0,20	25
26,0 x 0,80	26,1 + 0,70	0,80 +- 0,20	25
28,0 x 1,00	28,1 + 0,80	1,00 +- 0,20	25
30,0 x 1,00	30,1 + 0,80	1,00 +- 0,20	25

070/J445/001/02.2016