



BIS WRAP PET - Geflechschlauch Selbstverschließender Geflechschlauch aus Polyester

Geflechschlauch aus selbsteinrollendem, gewobenem Band aus PET-Fasern - offene überlappende Form

Technische Daten

Beschreibung	BIS WRAP PET - Geflechschlauch
Material	PET (Polyester)
Einsatztemp. Min.	-55°C
Einsatztemperatur Max.	+150°C
Innendurchmesser von (mm)	3,00
Innendurchmesser bis (mm)	50,00
Brennbarkeit	flammhemmend
Farben	■

TYP	Empfohlener Durchmesser	
	min.	max.
BIS WRAP PET 5	3,0 mm	5,0 mm
BIS WRAP PET 8	5,0 mm	8,0 mm
BIS WRAP PET 10	8,0 mm	10,0 mm
BIS WRAP PET 13	10,0 mm	13,0 mm
BIS WRAP PET 16	13,0 mm	16,0 mm
BIS WRAP PET 19	16,0 mm	19,0 mm
BIS WRAP PET 25	22,0 mm	25,0 mm
BIS WRAP PET 29	26,0 mm	29,0 mm
BIS WRAP PET 32	29,0 mm	32,0 mm
BIS WRAP PET 38	32,0 mm	44,0 mm
BIS WRAP PET 50	44,0 mm	50,0 mm

Verpackungseinheiten auf Anfrage. Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere Geflechschläuche auch thermisch abgelängt an.

070/J479/001/05.2015