



## BIT Gummitüllen aus Polychloropren Gummi

BIT Gummitüllen werden mit einer speziellen Dreidornzange schnell und einfach montiert und bieten einen festen Sitz.

### Technische Daten

Beschreibung	BIT Gummitüllen
Material	Polychloropren Gummi
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemperatur Max.	+90°C
Innendurchmesser von (mm)	1,25
Innendurchmesser bis (mm)	17,0
Brennbarkeit	V0
Durchschlagsfestigkeit	>13 kV/mm
Shorehärte	40+-5° A

Typ	für Kabel (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Wandstärke
1,25 x 20	1,25 - 2,00	1,25	20,00	0,50
1,75 x 20	1,75 - 3,50	1,75	20,00	0,50
2,40 x 20	2,40 - 4,50	2,40	20,00	0,60
2,50 x 20	2,50 - 5,50	2,50	20,00	0,90
3,00 x 25	3,00 - 6,00	3,00	25,00	0,60
4,00 x 30	4,00 - 8,00	4,00	30,00	1,20
5,00 x 30	5,00 - 9,00	5,00	30,00	0,70
7,50 x 30	7,50 - 12,00	7,50	30,00	0,80
10,00 x 35	10,00 - 15,00	10,00	35,00	0,90
12,00 x 50	12,00 - 20,00	12,00	50,00	1,20
14,00 x 50	14,00 - 23,00	14,00	50,00	1,30
17,00 x 50	17,00 - 28,00	17,00	50,00	1,30

weitere Abmessungen auf Anfrage möglich