




BIT

Bierther GmbH

www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche
 Isolierschläuche
 Glasseidenschläuche
 Geflechschläuche
 Wellrohre
 Kabelbinder
 Weitere Produkte

Kleinboxen

Diese Box bietet bewährte Schrumpfschläuche in handlicher Form. Ideal für Werkstatteinsätze oder mobile Einsatzzwecke.

Schrumpfrate: 2:1

Material: Polyolefin

Einsatztemp.: -55°C bis max 135°C je nach Schlauchtyp!

Spezifikationen: Die technischen Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern der Schrumpfschläuche.

erhältliche Abmessungen ID in mm: von 1,20mm bis 25,40mm

Typ	Durchmesser bei Anlieferung min. mm	Durchmesser nach Schrumpfung max. mm	Wandstärke nach Schrumpfung nom. mm	Verpackungs einheiten Meter
Kleinboxen				
3/64	1,2	0,6	0,50	15
1/16	1,6	0,8	0,55	15
3/32	2,4	1,2	0,55	15
1/8	3,2	1,6	0,55	15
3/16	4,8	2,4	0,55	10
1/4	6,4	3,2	0,65	10
3/8	9,5	4,8	0,65	10
1/2	12,7	6,4	0,65	5
3/4	19,1	9,5	0,80	5
1	25,4	12,7	0,90	5