




BIT

Bierther GmbH
www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche
Isolierschläuche
Glasseidenschläuche
Geflechschläuche
Wellrohre
Kabelbinder
Weitere Produkte

PFA ISO - Isolierschlauch aus PFA

Der PFA-ISO ist ein Hochwertiger Isolierschlauch aus PFA mit sehr hoher Temperatur-, und universeller Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Beschreibung	PFA ISO - Isolierschlauch aus PFA
Material	Perfluoralkoxy-Copolymer (PFA)
Einsatztemp. Min.	-60°C
Einsatztemperatur Max.	+240°C
Innendurchmesser von (mm)	0,80
Innendurchmesser bis (mm)	20,00
Brennbarkeit	unbrennbar
Reißdehnung	15 - 21 MPa
chemische Beständigkeit	hohe Beständigkeit
Shorehärte	59 Shore D
Farben	<input type="checkbox"/>

EIGENSCHAFT	AKTUELLE WERTE
Einsatztemperatur	-60°C bis +240°C
Shorehärte	59° Shore D

TYP PFA-ISO - PFA Schlauch	Innendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Außendurchmesser in mm
0,8 x 0,4	0,8 +/-0,05	0,4	1,6 +/-0,05
1,0 x 0,5	1,0 +/-0,05	0,5	2,0 +/-0,05
1,0 x 1,0	1,0 +/-0,10	1,0	3,0 +/-0,10
1,6 x 0,8	1,6 +/-0,10	0,8	3,2 +/-0,10
2,0 x 0,5	2,0 +/-0,10	0,5	3,0 +/-0,10
2,0 x 1,0	2,0 +/-0,10	1,0	4,0 +/-0,10
3,0 x 1,0	3,0 +/-0,10	1,0	5,0 +/-0,10
4,0 x 1,0	4,0 +/-0,10	1,0	6,0 +/-0,10
6,0 x 1,0	6,0 +/-0,10	1,0	8,0 +/-0,10
6,0 x 1,5	6,0 +/-0,10	1,5	9,0 +/-0,10
8,0 x 1,0	8,0 +/-0,10	1,0	10,0 +/-0,10
9,0 x 1,5	9,0 +/-0,10	1,5	12,0 +/-0,10
10,0 x 1,0	10,0 +/-0,10	1,0	12,0 +/-0,10
12,0 x 1,0	12,0 +/-0,15	1,0	14,0 +/-0,15
12,0 x 1,5	12,0 +/-0,15	1,5	15,0 +/-0,15
14,0 x 1,0	14,0 +/-0,15	1,0	16,0 +/-0,15
16,0 x 1,0	16,0 +/-0,15	1,0	18,0 +/-0,15
18,0 x 1,0	18,0 +/-0,15	1,0	20,0 +/-0,15
20,0 x 1,0	20,0 +/-0,15	1,0	22,0 +/-0,15

070/1600/001/07.2018