




# BIT

Bierther GmbH

www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche  
 Isolierschläuche  
 Glaseidenschläuche  
 Geflechschläuche  
 Wellrohre  
 Kabelbinder  
 Weitere Produkte

## WPS 105 Weich PVC Schrumpfschlauch

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, ideal zur elektrischen und mechanischen Isolation.

### Technische Daten

Beschreibung	WPS 105
Material	Weich-PVC, dünnwandig
Schrumpfrate	2:1
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemperatur Max.	+105°C
Schrumpftemperatur Min.	+135°C
Innendurchmesser von (mm)	2,40
Innendurchmesser bis (mm)	101,60
Zugfestigkeit	>19MPa
Reißdehnung	>220%
Durchschlagsfestigkeit	>15kV/mm
Besonderheit	Lagerung unter 25°C und nicht im Sonnenlicht
Farben	
Kleberbeschichtung	nein

070/EO30/002/07.2016



Maße TYP	Ø (D) vor Schrumpfung	Ø (d) nach Schrumpfung	Wandstärke (w) nach Schrumpfung	VPE Rolle
WPS 105	min. (mm)	max. (mm)	nom. (mm)	in Meter
3/32	2,4	1,2	0,40	250
1/8	3,2	1,6	0,45	250
3/16	4,8	2,4	0,50	250
1/4	6,4	3,2	0,60	250
3/8	9,5	4,8	0,60	125
1/2	12,7	6,4	0,65	100
5/8	16,0	8,0	0,80	100
3/4	19,1	9,5	0,80	100
1	25,4	12,7	1,00	100
1 1/2	38,1	19,1	1,00	50
2	50,8	25,4	1,00	25
3	76,2	38,1	1,00	25
4	101,6	51,0	1,30	25

Auf Wunsch schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.