




BIT

Bierther GmbH

www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche
 Isolierschläuche
 Glaseidenschläuche
 Geflechschläuche
 Wellrohre
 Kabelbinder
 Weitere Produkte

WPS 105 Weich PVC Schrumpfschlauch

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, ideal zur elektrischen und mechanischen Isolation.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Beschreibung | WPS 105 |
| Material | Weich-PVC, dünnwandig |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Einsatztemp. Min. | -30°C |
| Einsatztemperatur Max. | +105°C |
| Schrumpftemperatur Min. | +135°C |
| Innendurchmesser von (mm) | 2,40 |
| Innendurchmesser bis (mm) | 101,60 |
| Zugfestigkeit | >19MPa |
| Reißdehnung | >220% |
| Durchschlagsfestigkeit | >15kV/mm |
| Besonderheit | Lagerung unter 25°C und nicht im Sonnenlicht |
| Farben | |
| Kleberbeschichtung | nein |

070/EO30/002/07.2016



| Maße | TYP | Ø (D) vor Schrumpfung min. (mm) | Ø (d) nach Schrumpfung max. (mm) | Wandstärke (w) nach Schrumpfung nom. (mm) | VPE Rolle in Meter |
|-------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| | WPS 105 | | | | |
| 3/32 | | 2,4 | 1,2 | 0,40 | 250 |
| 1/8 | | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 250 |
| 3/16 | | 4,8 | 2,4 | 0,50 | 250 |
| 1/4 | | 6,4 | 3,2 | 0,60 | 250 |
| 3/8 | | 9,5 | 4,8 | 0,60 | 125 |
| 1/2 | | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 100 |
| 5/8 | | 16,0 | 8,0 | 0,80 | 100 |
| 3/4 | | 19,1 | 9,5 | 0,80 | 100 |
| 1 | | 25,4 | 12,7 | 1,00 | 100 |
| 1 1/2 | | 38,1 | 19,1 | 1,00 | 50 |
| 2 | | 50,8 | 25,4 | 1,00 | 25 |
| 3 | | 76,2 | 38,1 | 1,00 | 25 |
| 4 | | 101,6 | 51,0 | 1,30 | 25 |

Auf Wunsch schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.