

BIS 120 HT

Isolierschlauch aus Weich PVC

Soft PVC insulating tubing

Eigenschaften / Properties

- Selbstverlöschend
- Temperaturbeständig
- REACH / RoHS
- Self-extinguishing
- Temperature-resistant
- REACH / RoHS




Isolierschlauch aus Weich PVC

Soft PVC insulating tubing

Isolierschlauch aus Weich PVC nach DIN 40621, hitzestabilisiert, mit weißem Kennstreifen

BIS 120 HT is heat-stabilized insulating tubing featuring a prominent white identification stripe. It is extruded in compliance with DIN 40621 from plasticized (soft) PVC.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	BIS 120 HT
Material Material	Weich-PVC Soft-PVC
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+105°C (kurzfristig +120°C) +105°C (short-term +120°C)

BIS 120 HT

Isolierschlauch aus Weich PVC

Soft PVC insulating tubing



Abmessungen Dimensions

TYP	Innendurchmesser Ø (D) (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Inner diameter Ø (D) (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
2,0	2,1 + 0,3	0,4 +/- 0,15	1500
2,5	2,6 + 0,3	0,4 +/- 0,15	1500
3,0	3,1 + 0,3	0,4 +/- 0,15	1000
3,5	3,6 + 0,3	0,4 +/- 0,15	1000
4,0	4,1 + 0,3	0,5 +/- 0,15	750
4,5	4,6 + 0,3	0,5 +/- 0,15	750
5,0	5,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	750
5,5	5,6 + 0,3	0,6 +/- 0,15	750
6,0	6,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	750
7,0	7,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	500
8,0	8,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	300
9,0	9,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	300
10,0	10,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	300
11,0	11,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	200
12,0	12,1 + 0,4	0,8 +/- 0,15	200
13,0	13,1 + 0,5	0,8 +/- 0,20	200
14,0	14,1 + 0,5	1,0 +/- 0,20	100
16,0	16,1 + 0,6	1,0 +/- 0,20	100
18,0	18,1 + 0,6	1,0 +/- 0,20	50
20,0	20,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
22,0	22,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
24,0	24,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
28,0	28,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
30,0	30,1 + 0,9	1,2 +/- 0,20	50

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors



Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.