


# BIS 230 UL (B)

UL-approbierter Glasseidenschlauch mit Silikon-Beschichtung



- flexibel
- beständig gegen viele Lösungsmittel
- selbstverlöschend
- UL-approbiert

## Technische Daten

Beschreibung	BIS 230 UL (B)
Material	Glasgewebe / Silikonbeschichtung
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+180°C (kurzzeitig +300°C)
Brennbarkeit	selbstverlöschend
Durchschlagsfestigkeit	>5,0 kV / RT
Zulassungen / Normen	



## Farben



TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w) min.	VPE
<b>BIS 230 UL (B)</b>	(mm)	(mm)	(Meter)
0,50	0,50 + 0,18	0,80 + 0,20	200
0,80	0,80 + 0,17	0,80 + 0,20	200
1,00	1,00 + 0,21	0,80 + 0,20	200
1,45	1,45 + 0,25	0,80 + 0,20	200
2,00	2,00 + 0,25	0,80 + 0,20	200
2,50	2,50 + 0,29	0,80 + 0,20	200
2,90	2,90 + 0,30	0,80 + 0,20	200
3,50	3,50 + 0,30	0,80 + 0,20	200
4,00	4,00 + 0,30	0,80 + 0,20	200
5,00	5,00 + 0,50	0,80 + 0,20	200
6,00	6,00 + 0,50	0,90 + 0,20	200
8,00	8,00 + 0,60	0,90 + 0,20	100
10,00	10,00 + 0,60	0,90 + 0,20	100
12,00	12,00 + 0,60	0,90 + 0,20	100
12,70	12,70 + 0,60	1,00 + 0,20	100
16,00	16,00 + 0,70	1,00 + 0,20	50
20,00	20,00 + 0,90	1,20 + 0,30	25
25,00	25,00 + 0,90	1,20 + 0,30	25