

BIS GE PA

Geflechtschlauch aus Polyamid 6.6

Polyamide 6.6 expandable braided tubing

Eigenschaften / Properties

- Selbstverlöschend
- Halogenfrei
- Flexibel
- REACh / RoHS
- Self-extinguishing
- Halogen-free
- Flexible
- REACh / RoHS



Geflechtschlauch aus Polyamid 6.6

Polyamide 6.6 expandable braided tubing

Der BIS GE PA – Geflechtschlauch aus Polyamid 6.6 zeichnet sich durch seine robusten Einzelfäden aus, was ihm eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit verleiht. Dank seiner speziellen Flechtkonstruktion, Materialqualität und der Anzahl der verwendeten Fäden erreicht er eine Expansionsrate von 2:1. Dadurch werden Ihre Kabel zuverlässig geschützt und die Montage bleibt dennoch unkompliziert.

The BIS GE PA braided tubing made of polyamide 6.6 is characterised by its robust individual threads, which give it excellent abrasion resistance. Thanks to its special braided construction, material quality and the number of threads used, it achieves an expansion ratio of 2:1, reliably protecting your cables and making installation easy.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BIS GE PA
Material Material	PA 6.6 PA 6.6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+180°C
Brennbarkeit Flammability	selbstverlöschend self-extinguishing
Entflammbarkeit Flammability	UL 94 - HB / V0 UL 94 - HB / V0

BIS GE PA

Geflechtschlauch aus Polyamid 6.6

Polyamide 6.6 expandable braided tubing



Abmessungen Dimensions

TYP	Empfohlener Durchmesser Recommended diameter		VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (D) max. (mm)	Packaging unit (Meter)
2/3	1,5	5,0	100
3/4	2,0	7,0	100
4/5	3,5	8,0	100
4/9,5	4,0	9,5	100
6/8	5,0	11,0	100
10/12	7,0	15,0	100
14/16	8,0	18,0	100
16/26	16,0	26,0	100
18/25	18,0	30,0	100
30	24,0	36,0	100
40/45	32,0	47,0	100
50/55	32,0	58,0	100
60/65	32,0	68,0	50
80	32,0	85,0	50
100	50,0	115,0	50

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors


