

BIS GE PET

Geflechtschlauch aus PET

PET braided sleeve



Eigenschaften / Properties

- Flammhemmend
- Halogenfrei
- REACH / RoHS
- Flame retardant
- Halogen free
- REACH / RoHS

Geflechtschlauch aus PET

PET braided sleeve

Dieser Geflechtschlauch wird aus flammhemmendem und halogenfreiem Polyester geflochten und garantiert einen optimalen Schutz Ihrer Kabel und Leitungen.

This type of expandable sleeving is braided from halogen-free, flame-retardant polyester. It ensures optimal protection for cables and wires.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BIS GE PET
Material Material	PET PET
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+150°C
Brennbarkeit Flammability	schwer entflammbar flame retardant

BIS GE PET

Geflechschlauch aus PET

PET braided sleeve



Abmessungen Dimensions

TYP	Empfohlener Durchmesser Recommended diameter		VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	bis/ to Ø (d) max. (mm)	Packaging unit (Meter)
2/6	2,0	6,0	100
4/8	4,0	8,0	100
5/11	5,0	11,0	100
7/15	7,0	15,0	100
8/19	8,0	19,0	100
10/22	10,0	22,0	100
12/23	12,0	23,0	100
16/31	16,0	31,0	100
24/36	24,0	36,0	100
32/49	32,0	49,0	100
40/69	40,0	69,0	100

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Various colors are available on request.