

BIS GE PP

Geflechschlauch aus Polypropylen

Polypropylene expandable braided tubing

Eigenschaften / Properties

- Selbstverlöschend
- Halogenfrei
- Flexibel
- REACh / RoHS
- Self-extinguishing
- Halogen-free
- Flexible
- REACh / RoHS



Geflechschlauch aus Polypropylen

Polypropylene expandable braided tubing

Dieser Geflechschlauch wird aus selbstverlöschendem und halogenfreiem Polypropylen geflochten und garantiert einen optimalen Schutz Ihrer Kabel und Leitungen.

This type of expandable tubing is braided from high-quality polypropylene. It ensures optimal protection for cables and wires.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BIS GE PP
Material Material	PP PP
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-30°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+105°C

BIS GE PP

Geflechtschlauch aus Polypropylen
 Polypropylene expandable braided tubing



Abmessungen Dimensions

TYP	Empfohlener Durchmesser Recommended diameter		VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (D) max. (mm)	Packaging unit (Meter)
2/3	1,5	5,0	100
3/4	2,0	7,0	100
6/8	5,0	11,0	100
10/12	7,0	15,0	100
14/16	8,0	18,0	100
16/26	16,0	26,0	100
18/25	18,0	30,0	100
24/36	24,0	36,0	100
40/45	32,0	47,0	100
50/55	32,0	58,0	100

Weitere Informationen Further Information

Farben
 Colors