

Isolierschlauch / Insulating tubing

BIS LDPE

Isolierschlauch aus LDPE

LDPE insulating tubing



Eigenschaften / Properties

- Flexibel
- REACh / RoHS

- Flexible
- REACh / RoHS

Isolierschlauch aus LDPE

LDPE insulating tubing

Der BIS LDPE ist ein flexibler Isolierschlauch aus LDPE. Er ist physiologisch unbedenklich. BIS LDPE ist sehr widerstandsfest gegen viele aggressive Medien und er besitzt gute dielektrische Eigenschaften.

BIS LDPE is flexible tubing extruded from LDPE. As such, it is physiologically harmless. At the same time, BIS LDPE is highly resistant to many aggressive agents, while also boasting great dielectric strength.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BIS LDPE
Material Material	Polyethylen (Niedrige Dichte) Polyethylene (Low Density)
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-30°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+75°C

BIS LDPE

Isolierschlauch aus LDPE

LDPE insulating tubing



Abmessungen
Dimensions

TYP	Innendurchmesser \varnothing (D) (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Inner diameter \varnothing (D) (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
4,0	4,1 + 0,3	0,5 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
5,0	5,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
6,0	6,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
7,0	7,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
8,0	8,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
9,0	9,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
10,0	10,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
12,0	12,1 + 0,4	0,8 +/- 0,15	auf Anfrage / upon request
14,0	14,1 + 0,4	1,0 +/- 0,20	auf Anfrage / upon request

Weitere Informationen
Further Information

Farben

Colors



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.