

BIS PA 12

Isolierschlauch aus Polyamid 12

Polyamide 12 insulating tubing



Eigenschaften / Properties

- Abriebfest
- REACh / RoHS

- Abrasion resistant
- REACh / RoHS

Isolierschlauch aus Polyamid 12

Polyamide 12 insulating tubing

BIS PA12 ist ein extrudierter, elastischer Polyamidschlauch mit hervorragender Abrieb- und Schlagfestigkeit, der sich ideal für den Einsatz als Druckluft- oder Pneumatikschlauch eignet.

Extruded from resilient polyamide, BIS PA12 provides excellent abrasion and impact resistance, which makes this type of insulating tubing ideally suited for use as compressed-air or pneumatic hoses.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	BIS PA 12
Material Material	Polyamid Polyamide
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+90°C

BIS PA 12

Isolierschlauch aus Polyamid 12

Polyamide 12 insulating tubing



Abmessungen
Dimensions

TYP	Innendurchmesser \varnothing (D) (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Inner diameter \varnothing (D) (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
2,0 x 1,0	2,00	1,00	100
3,0 x 1,0	3,00	1,00	100
4,0 x 1,0	4,00	1,00	100
6,0 x 1,0	6,00	1,00	100
8,0 x 1,0	8,00	1,00	100
9,0 x 1,5	9,00	1,50	100
11,0 x 1,5	11,00	1,50	50
12,0 x 1,5	12,00	1,50	50
12,0 x 2,0	12,00	2,00	50
14,0 x 2,0	14,00	2,00	50
16,0 x 2,0	16,00	2,00	50

Weitere Informationen
Further Information

Farben

Colors



Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.