

# BIS PE UL

Isolierschlauch aus PE mit UL-Zulassung



- flammhemmend
- halogenfrei
- schwer entflammbar
- UL-zugelassen

## Technische Daten

Beschreibung	BIS PE UL
Material	PE
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+125°C
Zulassungen / Normen	  

## Farben



TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w)	VPE
BIS PE UL	(mm)	(mm)	(Meter)
0,9	0,95 +- 0,05	0,50 +- 0,06	auf Anfrage
1,4	1,45 +- 0,05	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
2,0	2,05 +- 0,05	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
2,5	2,55 +- 0,05	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
3,0	3,10 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
3,4	3,50 +- 0,10	0,62+- 0,06	auf Anfrage
4,0	4,10 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
4,8	4,90 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
5,8	5,90 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
6,3	6,40 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
6,8	6,90 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
7,3	7,40 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
7,8	7,90 +- 0,10	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
9,7	9,85 +- 0,20	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
10,7	10,80 +- 0,20	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
12,6	12,80 +- 0,20	0,62 +- 0,06	auf Anfrage
14,6	14,80 +- 0,20	0,62 +- 0,06	auf Anfrage

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.