

## BIS ROH (D)

Glasseidenrohrschauch,  
unbeschichtet

Uncoated fiberglass tubing

### Eigenschaften / Properties

- Beständig gegen viele Lösungsmittel
- Selbstverlöschend
- Halogenfrei
- Flexibel
- REACh / RoHS
- Good resistance against solvents
- Self-extinguishing
- Halogen-free
- Flexible
- REACh / RoHS

Glasseidenrohrschauch, unbeschichtet  
Uncoated fiberglass tubing

Der BIS ROH ist ein temperaturbeständiger Flechtschlauch aus Glasfilamenten  
Braided from fiberglass filaments, BIS ROH sleeving is extremely temperature resistant.

### Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BIS ROH (D)
Material Material	Glasseide Fiberglass
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-70°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+550°C
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>0,7 kV gem. IEC 60684 (Ø) >0,6 kV gem. IEC 60684 (min.) >0,9 kV gem. UL 1441
Brennbarkeit Flammability	selbstverlöschend self-extinguishing

## BIS ROH (D)

Glasseidenrohrschauch,  
unbeschichtet

Uncoated fiberglass tubing



### Abmessungen Dimensions

TYP	Innendurchmesser Inner diameter	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
0,5	0,5	0,20	400
0,8	0,8	0,20	400
1,0	1,0	0,20	300
1,5	1,5	0,30	300
2,0	2,0	0,30	300
2,5	2,5	0,30	300
3,0	3,0	0,30	200
3,5	3,5	0,30	200
4,0	4,0	0,30	200
5,0	5,0	0,40	200
6,0	6,0	0,40	100
7,0	7,0	0,40	100
8,0	8,0	0,40	100
9,0	9,0	0,40	100
10,0	10,0	0,40	100
12,0	12,0	0,40	100
14,0	14,0	0,50	100
16,0	16,0	0,50	100
18,0	18,0	0,50	100
20,0	20,0	0,50	50
22,0	22,0	0,50	50
25,0	25,0	0,50	50

### Weitere Informationen Further Information

Farben  
Colors



Auf Wunsch schneiden wir diesen Glasseidenschlauch nach Ihren Vorgaben.  
Upon request, we cut this fiberglass tubing according to your specifications.