

BIS WRAP PET

Geflechtschlauch aus Polyester

Polyester braided tubing

Eigenschaften / Properties

- Für nachträgliche Montage
- Halogenfrei
- Flexibel
- REACh / RoHS
- For post-assembly application
- Halogen-free
- Flexible
- REACh / RoHS



Geflechtschlauch aus Polyester

Polyester braided tubing

Der BIS WRAP PET Geflechtschlauch selbstschließend wird aus selbsteinrollendem, gewobenem Band aus PET-Fasern hergestellt. Er eignet sich ideal zur Bündelung und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Durch die offene Form kann dieser Geflechtschlauch auch zur nachträglichen Anbringung verwendet werden.

The BIS WRAP PET self-closing tubing is a self-winding woven tape made from PET fibres. It is ideal for bundling and protecting cables and wires. Thanks to its open shape, this tubing can also be used for retrofitting.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	BIS WRAP PET
Material Material	PET PET
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+150°C

BIS WRAP PET

Geflechtschlauch aus Polyester

Polyester braided tubing



Abmessungen Dimensions

TYP	Empfohlener Durchmesser Recommended diameter		VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (D) max. (mm)	Packaging unit (Meter)
5	3,0	5,0	100
8	5,0	8,0	100
10	8,0	10,0	100
13	10,0	13,0	100
16	13,0	16,0	100
19	16,0	19,0	100
25	22,0	25,0	100
29	26,0	29,0	100
32	29,0	32,0	100
38	32,0	38,0	100
50	44,0	50,0	100

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors

●
