

BPATT

Kriechstromfester „Anti-Tracking“-Schrumpfschlauch

Anti-tracking, creepage-resistant heat-shrink tube

Eigenschaften/ Properties

- Hohe chemische Beständigkeit
- Flammgeschützt
- Flexibel
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- REACh/ RoHS
- High chemical resistance
- Flame retardant
- Flexible
- High temperature resistance
- REACh/ RoHS



Kriechstromfester „Anti-Tracking“-Schrumpfschlauch

Anti-tracking, creepage-resistant heat-shrink tube

Dient der Isolierung von Mittelspannungsstromschienen.
BPATT is primarily used in the insulation of medium-voltage conductors.

Norm/ Standard




Technische Daten/ Technical data	
Beschreibung Description	BPATT
Material Material	Polyolefin, mittel-, bis dickwandig Polyolefin, medium/thick-wall
Schrumpfrate Shrink ratio	2:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+120°C
Längsschrumpf Longitudinal change	+/-10% max.
Zugfestigkeit Tensile strength	>8.0 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>20.0 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	nein none

BPATT

Kriechstromfester „Anti-Tracking“-Schrumpfschlauch

Anti-tracking, creepage-resistant
heat-shrink tube



Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
28/12	28,0	12,0	2,7	1,00
33/14	33,0	14,0	2,8	1,00
38/15	38,0	15,0	3,0	1,00
43/18	43,0	18,0	3,0	1,00
48/23	48,0	23,0	3,3	1,00
58/23	58,0	23,0	3,7	1,00
74/30	74,0	30,0	3,7	1,00
94/40	94,0	40,0	3,9	1,00
118/45	118,0	118,0	3,6	1,00
138/55	138,0	138,0	5,0	1,00
158/70	158,0	158,0	6,0	1,00

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this heat shrink tube according to your specifications.