

Schrumpfendkappen / Shrink end caps

BPBK

Schrumpfendkappen

Shrink end caps

Eigenschaften / Properties

- Kleberbeschichtet
- REACH / RoHS

- Adhesive-lined
- REACH / RoHS



Schrumpfendkappen

Shrink end caps

BPBK Schrumpfendkappen zur Abdichtung und zum Schutz von Endverbindern mit thermoplastischem Innenkleber

BPBK caps are coated on the inside with thermoplastic adhesive. As such, they are ideal for protecting and sealing end connectors.

Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BPBK
Material Material	Polyolefin Polyolefin
Schrumpfrate Shrink ratio	min. 3:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+125°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+120°C
Kleberbeschichtung Adhesive coating	ja yes

BPBK

Schrumpfendkappen

Shrink end caps



Abmessungen
Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Kappenlänge max. Max. cap length	Wandstärke (w) nom. (mm)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	(mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)
4,5 - 1,60 / 1,75 x 35	4,5	1,6	35,0	1,75
6,0 - 1,45 / 1,45 x 50	6,0	1,4	50,0	1,45
8,0 - 1,60 / 1,75 x 50	8,0	1,6	50,0	1,75
12,0 - 2,50 / 2,35 x 65	12,01	2,5	65,0	2,35

Weitere Informationen
Further Information

Farben
Colors

