

Schrumpfschlauch / Heat-shrink tubing

BPMW

Mittelwandiger Schrumpfschlauch
aus Polyolefin, UV-beständig

UV-resistant Medium-wall polyolefin
heat-shrink tube

Eigenschaften / Properties

- Mittelwandig
- Hohes Schrumpfverhältnis
- UV-Beständigkeit
- REACh / RoHS
- Medium-walled
- High shrink ratio
- UV-resistance
- REACh / RoHS



Mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin, UV-beständig
UV-resistant Medium-wall polyolefin heat-shrink tube

Der BPMW ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und hohem Schrumpfverhältnis.
BPMW is medium-wall heat-shrink tubing made of polyolefin with high shrink ratio and exceptional mechanical properties.

Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BPMW
Material Material	Polyolefin, mittelwandig Polyolefin, medium-walled
Schrumpfrate Shrink ratio	3:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+110°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+120°C
Brennbarkeit Flammability	nicht flammgeschützt not flame-retardant
Längsschrumpf Longitudinal change	+/-10% max.
Zugfestigkeit Tensile strength	>12,0 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>20 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	nein none

BPMW

Mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin, UV-beständig

UV-resistant Medium-wall polyolefin heat-shrink tube



Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
9/3	9,00	3,00	1,90	1,22
12/4	12,00	4,00	2,00	1,22
16/5	16,00	5,00	2,20	1,22
22/6	22,00	6,00	2,50	1,22
28/6	28,00	6,00	2,50	1,22
33/8	33,00	8,00	2,50	1,22
40/12	40,00	12,00	2,70	1,22
45/13	45,00	13,00	2,70	1,22
55/16	55,00	16,00	2,80	1,22
65/19	65,00	19,00	2,80	1,22
75/22	75,00	22,00	3,00	1,22
85/25	85,00	25,00	3,00	1,22
95/25	95,00	25,00	3,00	1,22
115/34	115,00	34,00	3,20	1,22
140/42	140,00	42,00	3,30	1,22
160/50	160,00	50,00	3,30	1,22
175/58	175,00	58,00	3,30	1,22
200/65	200,00	65,00	3,30	1,22
230/75	230,00	75,00	3,70	1,22
265/75	265,00	75,00	3,80	1,22
300/85	300,00	85,00	3,80	1,22
350/95	350,00	95,00	4,20	1,22

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors



Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this heat shrink tube according to your specifications.