

BPMW A

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber

Adhesive-lined medium-wall heat-shrink tube

Eigenschaften/ Properties

- Mittelwandig
- Hohes Schrumpfverhältnis
- UV-Beständigkeit
- REACh/ RoHS
- Medium-walled
- High shrink ratio
- UV-resistance
- REACh/ RoHS



Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber

Adhesive-lined medium-wall heat-shrink tube

BPMW A ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin und bietet durch seine Kleberbeschichtung und UV-Beständigkeit einen hervorragenden Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Made of polyolefin, BPMW A is medium-wall heat-shrink tubing. Its adhesive lining ensures BPMW A provides excellent protection from moisture and adverse weather conditions.

Norm/ Standard




Technische Daten/ Technical data	
Beschreibung Description	BPMW A
Material Material	Polyolefin, mittelwandig Polyolefin, medium-walled
Schrumpfrate Shrink ratio	3:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+110°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+120°C
Brennbarkeit Flammability	nicht flammgeschützt not flame-retardant
Längsschrumpf Longitudinal change	+/-10% max.
Zugfestigkeit Tensile strength	>12,0 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>20 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	ja yes

BPMW A

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber

Adhesive-lined medium-wall heat-shrink tube



Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
9/3	9,00	3,00	1,90	1,22
12/4	12,00	4,00	2,00	1,22
16/5	16,00	5,00	2,20	1,22
22/6	22,00	6,00	2,50	1,22
28/6	28,00	6,00	2,50	1,22
33/8	33,00	8,00	2,50	1,22
40/12	40,00	12,00	2,70	1,22
45/13	45,00	13,00	2,70	1,22
55/16	55,00	16,00	2,80	1,22
65/19	65,00	19,00	2,80	1,22
75/22	75,00	22,00	3,00	1,22
85/25	85,00	25,00	3,00	1,22
95/25	95,00	25,00	3,00	1,22
115/34	115,00	34,00	3,20	1,22
140/42	140,00	42,00	3,30	1,22
160/50	160,00	50,00	3,30	1,22
175/58	175,00	58,00	3,30	1,22
200/65	200,00	65,00	3,30	1,22
230/75	230,00	75,00	3,70	1,22
265/75	265,00	75,00	3,80	1,22
300/85	300,00	85,00	3,80	1,22
350/95	350,00	95,00	4,20	1,22

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this heat shrink tube according to your specifications.