

## BPTW A

Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber

Adhesive-lined thick-wall heat-shrink tube

### Eigenschaften / Properties

- Hohe Schrumpfrate
- Kleberbeschichtet
- UV - beständig
- Dickwandig
- REACH / RoHS
- High shrink ratio
- Adhesive lined
- UV - resistant
- Thick-walled
- REACH / RoHS



Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber  
Adhesive-lined thick-wall heat-shrink tube

Der BPTW A ist ein dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Kleberbeschichtung. Durch die hohe Wandstärke und den Schmelzkleber verfügt er über sehr gute mechanische Eigenschaften. Die Kleberbeschichtung sorgt für eine hervorragende Abdichtung und Isolierung.

The combination of high wall thickness and adhesive lining give BPTW A heat-shrink tubing its superior mechanical properties.

The material convinces with a very good UV-resistance.

### Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BPTW A
Material Material	Polyolefin, dickwandig Polyolefin, thick-walled
Schrumpfrate Shrink ratio	3:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+110°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+120°C
Brennbarkeit Flammability	nicht flammgeschützt not flame-retardant
Längsschrumpf Longitudinal change	+/-10% max.
Zugfestigkeit Tensile strength	>12,0 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>20,0 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	ja yes

## BPTW A

Dickwandiger Schrumpfschlauch  
mit Kleber

Adhesive-lined thick-wall heat-shrink  
tube



### Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
9/3	9,00	3,00	2,00	1,22
13/4	13,00	4,00	2,40	1,22
22/6	22,00	6,00	2,70	1,22
33/8	33,00	8,00	3,20	1,22
40/12	40,00	12,00	4,00	1,22
55/16	55,00	16,00	4,00	1,22
75/22	75,00	22,00	4,00	1,22
85/25	85,00	25,00	4,00	1,22
95/30	95,00	30,00	4,00	1,22
115/34	115,00	34,00	4,00	1,22
130/36	130,00	36,00	4,00	1,22
175/50	175,00	50,00	4,00	1,22
200/60	200,00	60,00	4,00	1,22
235/65	235,00	65,00	4,10	1,22
265/75	265,00	75,00	4,30	1,22
300/85	300,00	85,00	4,40	1,22
350/100	350,00	100,00	4,50	1,22

### Weitere Informationen Further Information

Farben

Colors



Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.  
Upon request, we can print and cut this heat shrink tube according to your specifications.