

Kabelbinder / Cable ties

GTP

Kabelbinder mit Spreizanker

Cable ties with expanding anchor

Eigenschaften / Properties

- Mit Spreizanker
- REACH / RoHS

- With arrow head
- REACH / RoHS



Kabelbinder mit Spreizanker
Cable ties with expanding anchor

Der Kabelbinder GTP bietet einen Spreizanker zur einfachen Fixierung in Bohrungen mit einem ID von 4,8mm.
GTP cable ties come with a cone-shaped arrow head for easy installation in pilot-drilled holes with a bore size of 4.8 mm.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	GTP
Material Material	PA 6.6 PA 6.6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+85°C

GTP

Kabelbinder mit Spreizanker

Cable ties with expanding anchor

Abmessungen Dimensions

TYP	Länge length (mm)	Breite Width (mm)	Bündlungsdurchmesser Max. bundling diameter (mm)	Zugfestigkeit Min. tensile strength (N)
GTM-150IC	150,0	3,6	32,0	130
GTM-200STC	200,0	4,8	50,0	220

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors

● ○
