

## Lötverbinder

### Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation

### Eigenschaften / Properties

- Kleberbeschichtet
- REACh / RoHS
- Adhesive-lined
- REACh / RoHS



### Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation

BIT Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation und Innenkleber bieten eine einfache und schnelle Lösung für eine feuchtigkeitsdichte Kabelverbindung für Kabelquerschnitte von 0,1mm<sup>2</sup> bis 4,5mm<sup>2</sup>

Due to their adhesive-lined heat-shrink sheath, soldering connectors are a quick and easy solution for resilient waterproof protection. They can be used for insulating and sealing connections between cables with a cross section of 0.1 mm<sup>2</sup> to 4.5 mm<sup>2</sup>.

### Norm / Standard



### Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	Lötverbinder Soldering connectors
Material Material	Polyolefin Polyolefine
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+125°C

# Lötverbinder

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation



## Abmessungen Dimensions

TYP	Durchmesser (D) min. Min. Diameter (D)	Länge max Max. length	Anwendungsbereich min Min. cross sections
	(mm)	(mm)	(mm)
<b>Transparent</b> clear	1,7	26	0,20-0,75
<b>Rot</b> red	2,3	31	0,60-2,00
<b>Blau</b> blue	4,3	36	1,80-2,50
<b>Gelb</b> yellow	6,8	42	2,40-4,50

## Weitere Informationen Further Information

Farben Colors	