

Quetschverbinder

Quetschverbinder mit
Schrumpfschlauchisolation

Crimp connector with heat-shrink tubing
insulation

Eigenschaften / Properties

- Kleberbeschichtet
- REACH / RoHS
- Adhesive-lined
- REACH / RoHS



Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Crimp connector with heat-shrink tubing insulation

Die BIT Quetschverbinder / Crimpverbinder eignen sich durch die kleberbeschichtete Schrumpfschlauch-Isolation hervorragend zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
Crimp connectors create a resilient waterproof bond thanks to the additional protection afforded by their adhesive-lined heat-shrink sheath.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	Quetschverbinder Crimp connectors
Material Material	Polyolefin Polyolefine
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+105°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+150°C

Quetschverbinder

Quetschverbinder mit
Schrumpfschlauchisolation

Crimp connector with heat-shrink tubing
insulation



Abmessungen Dimensions

TYP	Durchmesser (D) min. Min. Diameter (D)	Länge max Max. length	Anwendungsbereich min Min. cross sections
	(mm)	(mm)	(mm)
Rot red	4,4	37	0,25-1,65
Blau blue	5,6	37	1,04-2,63
Gelb yellow	6,4	42	2,63-6,64

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors

