

Schrumpfkappen

Wärmeschrumpfende Endkappen

Heat-shrinkable end caps



Eigenschaften / Properties

- Kleberbeschichtet
- REACh / RoHS

- Adhesive-lined
- REACh / RoHS

Wärmeschrumpfende Endkappen

Heat-shrinkable end caps

Schrumpfkappen zur Abdichtung von Kabel- und Rohrenden gegen Feuchtigkeit und andere Medien. Die Endkappen sind innen mit Schmelzkleber beschichtet und ideal für alle Niederspannungsanwendungen geeignet.

Shrink caps for sealing cable and pipe ends against moisture and other media. The end caps are internally coated with hot melt adhesive and are ideal for all low voltage applications.

Norm / Standard



ROHS
COMPLIANT



REACH
COMPLIANT

Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	Schrumpfkappen Shrink caps
Material Material	Polyolefin Polyolefin
Schrumpfrate Shrink ratio	min. 3:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+125°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+120°C
Kleberbeschichtung Adhesive coating	ja yes

Schrumpfkappen

Wärmeschrumpfende Endkappen

Heat-shrinkable end caps



Abmessungen
Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Länge nom. (mm)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Max. cap length (mm)
3,0/1,0 x 22,0	3,00	1,00	22,00
10,0/3,0 x 35,0	10,00	3,00	35,00
12,0/4,0 x 40,0	12,00	4,00	40,00
14,0/4,5 x 58,0	14,00	4,50	58,00
15,0/4,5 x 45,0	15,00	4,50	45,00
20,0/6,0 x 63,0	20,00	6,00	63,00
25,0/8,0 x 55,0	25,00	8,00	55,00
25,0/8,5 x 70,0	25,00	8,50	70,00
40,0/14,5 x 102,0	40,00	14,50	102,00
55,0/26,0 x 125,0	55,00	26,00	125,00
63,0/24,0 x 118,0	63,00	24,00	118,00
75,0/26,0 x 145,0	75,00	26,00	145,00
75,0/32,0 x 120,0	75,00	32,00	120,00
85,0/36,0 x 140,0	85,00	36,00	140,00
100,0/50,0 x 160,0	100,00	50,00	160,00
106,0/45,0 x 164,0	106,00	45,00	164,00
120,0/45,0 x 160,0	120,00	45,00	160,00
120,0/57,0 x 155,0	120,00	57,00	155,00
145,0/60,0 x 165,0	145,00	60,00	165,00
154,0/60,0 x 165,0	154,00	60,00	165,00
200,0/90,0 x 160,0	200,00	90,00	160,00
230,0/125,0 x 220,0	230,00	125,00	220,00
300,0/125,0 x 220,0	300,00	125,00	220,00
400,0/204,0 x 220,0	400,00	204,00	220,00
500,0/204,0 x 220,0	500,00	204,00	220,00

Weitere Informationen
Further Information

Farben
Colors

