

PTFE ISO

PTFE insulating tube



- high chemical resistance
- high temperature resistance
- non-flammable
- UV-resistant

Specifications	
Description	PTFE ISO
Material	PTFE
Operating temp. Min.	-67°C
Operating temp. Max.	+260°C
Approvals / Standards	REACH compliant RoHS compliant

Colours

TYPE	Inner diameter (D)	wallthickness (w) nom.
PTFE ISO	(mm)	(mm)
0,20	0,20 +-0,05	0,101 +-0,05
0,30	0,30 +-0,05	0,101 +-0,05
0,40	0,40 +-0,05	0,101 +-0,05
0,50	0,50 +-0,05	0,101 +-0,05
0,60	0,60 +-0,05	0,101 +-0,05
0,70	0,70 +-0,05	0,101 +-0,05
0,80	0,80 +-0,05	0,101 +-0,05
0,90	0,90 +-0,05	0,101 +-0,05
1,00	1,00 +-0,05	0,101 +-0,05
1,00	1,00 +-0,10	0,501 +-0,10
1,00	1,00 +-0,10	1,001 +-0,15
1,50	1,50 +-0,10	0,501 +-0,10
1,50	1,50 +-0,10	1,001 +-0,15
2,00	2,00 +-0,10	0,501 +-0,10
2,00	2,00 +-0,10	1,001 +-0,15
2,50	2,50 +-0,10	0,501 +-0,10
2,50	2,50 +-0,10	1,001 +-0,15
3,00	3,00 +-0,10	1,001 +-0,15
3,00	3,00 +-0,10	1,501 +-0,20
4,00	4,00 +-0,15	0,501 +-0,10
4,00	4,00 +-0,15	1,001 +-0,15
5,00	5,00 +-0,15	0,501 +-0,10
5,00	5,00 +-0,15	1,001 +-0,15
6,00	6,00 +-0,15	1,001 +-0,15
6,00	6,00 +-0,15	1,501 +-0,20
7,00	7,00 +-0,15	1,001 +-0,15
7,00	7,00 +-0,15	1,501 +-0,20
8,00	8,00 +-0,15	1,001 +-0,15
9,00	9,00 +-0,20	1,001 +-0,15
9,00	9,00 +-0,20	1,501 +-0,20
10,00	10,00 +-0,20	1,001 +-0,15

On request, we can cut this insulating sleeve according to your specifications.