



- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr widerstandsfähig
- Einfach zu installieren

| Technische Daten     |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung         | BIS GE CU                                                              |
| Material             | Verzinntes Kupfer                                                      |
| Kupfer               | 1083°C                                                                 |
| Zinn                 | 232°C                                                                  |
| Zulassungen / Normen | <div><div>REACH<br/>compliant</div><div>RoHS<br/>compliant</div></div> |

Farben

| TYP (Zoll) | Nennweite | Wandstärke | VPE     |
|------------|-----------|------------|---------|
| BIS GE CU  | (mm)      | (mm)       | (Meter) |
| 1/16       | 1,59      | 0,33       | 100,00  |
| 7/64       | 2,78      | 0,33       | 100,00  |
| 1/8        | 3,18      | 0,33       | 100,00  |
| 5/32       | 3,97      | 0,33       | 100,00  |
| 11/64      | 4,37      | 0,33       | 100,00  |
| 13/64      | 5,16      | 0,05       | 100,00  |
| 1/4        | 6,35      | 0,33       | 100,00  |
| 3/8        | 9,53      | 0,33       | 100,00  |
| 1/2        | 12,7      | 0,33       | 50,00   |
| 5/8        | 15,88     | 0,40       | 50,00   |
| 25/32      | 19,84     | 0,33       | 50,00   |
| 7/8        | 22,23     | 0,63       | 50,00   |
| 1          | 25,40     | 0,63       | 50,00   |
| 11/8       | 28,58     | 0,63       | 50,00   |
| 11/4       | 31,75     | 0,63       | 50,00   |
| 13/8       | 34,93     | 0,63       | 50,00   |
| 11/2       | 38,10     | 0,63       | 50,00   |
| 2          | 50,80     | 0,63       | 50,00   |
| 21/4       | 57,15     | 0,63       | 50,00   |