

## BIS PVC GEW

Dreischichtiger PVC Schlauch mit Polyesterfadeneinlage

Three-layer PVC tubing with polyester thread core

### Eigenschaften / Properties

- Extrem abriebfest
  - Sehr flexibel
  - Innen und außen glatt
  - Zugelassen für Food Contact
  - CE N° 10/2011
  - REACh / RoHS
- Extremely abrasion resistant
  - Highly flexible
  - Smooth inside and outside
  - Approved for Food Contact
  - CE N° 10/2011
  - REACh / RoHS



Dreischichtiger PVC Schlauch mit Polyesterfadeneinlage

Three-layer PVC tubing with polyester thread core

Der Gewebeschlauch aus PVC ist ideal für die Leitung von Flüssigkeiten geeignet. Vor der Nutzung sollte der Gewebeschlauch immer gereinigt werden. Darüber hinaus ist der Gewebeschlauch auch als Druckluftschlauch in der Industrie einsetzbar, insbesondere in hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen.

The PVC woven tubing is ideal for pumping liquids. The woven tubing should always be cleaned before use. The fabric tubing can also be used as a compressed air tubing in industry, particularly in hydraulic and compressed air systems.

### Norm / Standard



### Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	BIS PVC GEW
Material Material	Weich-PVC Soft-PVC
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-20°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+65°C

## BIS PVC GEW

Dreischichtiger PVC Schlauch mit Polyesterfadeneinlage

Three-layer PVC tubing with polyester thread core



### Abmessungen Dimensions

TYP	Innendurchmesser Ø (D) (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)	Betriebsdruck	Berstdruck	Gewicht (gr/mm)
	Inner diameter Ø (D) (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Working pressure	Burst pressure	Weight (gr/mm)
4.0X2,0	4	2	15	45	46
4.0X3,0	4	3	23	69	80
5.0X3,0	5	3	20	60	92
6.0X2,5	6	2,5	15	45	81
6.0X3,0	6	3	20	60	103
7.0x2,0	7	2	12	38	71
8.0X2,5	8	2,5	20	60	101
8.0X3,0	8	3	20	60	126
9.0X2,0	9	2	15	45	90
9.0X3,0	9	3	18	54	138
10.0X2,5	10	2,5	15	45	120
10.0X3,0	10	3	17	51	149
12.0X2,5	12	2,5	13	39	139
12.0x3,0	12	3	15	45	172
12.0X3,5	12	3,5	17	51	208
12.0x3,0	12	3	15	45	178
12,5x4,5	12,5	4,5	15	45	285
13.0x2,0	13	2	12	36	124
13.0X3,0	13	3	15	45	184
13.0X3,5	13	3,5	15	45	221
15.0X3,0	15	3	15	45	207
15.0X4,0	15	4	15	45	291
16.0x3,0	16	3	13	39	218
16.0x3,5	16	3,5	15	45	262
16.0x4,0	16	4	15	45	307
19.0X3,5	19	3,5	11	33	302
19.0X4,0	19	4	12	36	353
20.0X4,0	20	4	12	36	368
25.0X4,0	25	4	8	24	445
25.0X4,5	25	4,5	9	27	509
30.0X4,0	30	4	6	18	521
32.0X5,0	32	5	7	21	709

### Weitere Informationen Further Information

Farben  
Colors



Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.  
Upon request, we can print and cut this insulating tube according to your specifications.