

## BPMW M

### Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Masticbeschichtung

Medium-walled heat-shrink tubing with mastic coating

#### Eigenschaften/ Properties

- Masticbeschichtet
- Hohe elektrische Isolierung
- UV-Beständigkeit
- REACh / RoHS
- Mastic coated
- High electrical insulation
- UV-resistance
- REACh / RoHS



### Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Masticbeschichtung

Medium-walled heat-shrink tubing with mastic coating

BPMW M ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Masticbeschichtung. Der BPMW M ist besonders gut geeignet zur nachträglichen Umhüllung von Schweißnähten bei Metallrohrverbindungen. Durch die Masticbeschichtung bietet er einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.

BPMW M is a medium wall heat shrinkable tubing made of polyolefin with mastic coating. Medium wall heat shrinkable tubing, particularly well suited for subsequent wrapping of welds in metal pipe joints. The mastic coating provides excellent protection against moisture and water.

#### Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BPMW M
Material Material	Polyolefin, mittelwandig Polyolefin, medium-walled
Schrumpfrate Shrink ratio	3:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-35°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+110°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+120°C
Zugfestigkeit Tensile strength	>12,0 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>12 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	ja yes

## BPMW M

Mittelwandiger Schrumpfschlauch  
mit Masticbeschichtung

Medium-walled heat-shrink tubing  
with mastic coating



### Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
30/6	30.0	6.00	2.50	1.00
33/8	33.0	8.00	2.60	1.00
40/12	40.0	12.00	2.60	1.00
55/16	55.0	16.00	2.70	1.00
75/22	75.0	22.00	3.00	1.00
95/25	95.0	25.00	3.20	1.00
115/34	115.0	34.00	3.50	1.00
140/42	140.0	42.00	3.30	1.00
160/50	160.0	50.00	3.30	1.00
180/58	180.0	58.00	3.30	1.00
205/65	205.0	65.00	2.50	1.00
235/65	235.0	65.00	3.70	1.00
265/75	265.0	75.00	3.80	1.00
300/75	300.0	75.00	3.80	1.00
350/100	350.0	100.00	4.30	1.00

### Weitere Informationen Further Information

Farben  
Colors



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.  
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.  
Upon request, we can print and cut this heat shrink tube according to your specifications.