

BIS GE ARAMID

Geflechtschlauch aus Aramidfasern

Braided tubing made of aramid fibres

Eigenschaften / Properties

- Flammhemmend
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Flexibel
- REACh / RoHS
- Flame retardant
- High temperature resistance
- Flexible
- REACh / RoHS



Geflechtschlauch aus Aramidfasern

Braided tubing made of aramid fibres

Der BIS GE ARAMID bietet eine hervorragende Temperaturbeständigkeit, Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit zum Schutz empfindlicher Kabel, Leitungen und Drähte.

The BIS GE ARAMID offers excellent temperature resistance, tensile strength and abrasion resistance to protect sensitive cables, wires and conductors.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BIS GE ARAMID
Material Material	Aramidfasern Aramid fibres
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-70°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+180°C
Brennbarkeit Flammability	schwer entflammbar flame retardant

BIS GE ARAMID

Geflechtschlauch aus Aramidfasern

Braided tubing made of aramid fibres



Abmessungen Dimensions

TYP	Empfohlener Durchmesser Recommended diameter		VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	bis/ to Ø (d) max. (mm)	Packaging unit (Meter)
2,0	0,8	2,5	100
4,0	1,5	5,0	100
6,0	2,0	7,0	100
8,0	2,5	9,0	100
10,0	3,0	14,0	100
15,0	6,0	17,0	100
20,0	12,0	25,0	100
25,0	8,0	28,0	100
30,0	11,0	36,0	100
32,0	15,0	38,0	100
35,0	20,0	45,0	100
40,0	18,0	50,0	100
50,0	20,0	65,0	100
60,0	20,0	68,0	100
70,0	28,0	85,0	100
80,0	40,0	90,0	100
90,0	50,0	100,0	100
100,0	45,0	110,0	100
120,0	60,0	145,0	100
150,0	70,0	190,0	100

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors


