

# FEP RollCover

Walzenschrumpfschlauch aus FEP

FEP roll shrink tubing

## Eigenschaften / Properties

- Antiadhäsiv (keine Anhaftungen)
  - Leicht aufzubringen
  - lebensmittelecht
  - Labs-frei (frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen)
  - UV-stabil
  - Konfektionierung der Längen nach Kundenwunsch
  - REACH / RoHS
- 
- Anti-adhesive (no adhesion)
  - Easy to apply
  - Food-safe
  - Labs-free (free from paint wetting impairment substances)
  - UV-stable
  - Customised lengths according to customer requirements
  - REACH / RoHS



Walzenschrumpfschlauch aus FEP

FEP roll shrink tubing

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Walzen durch die Verwendung von BIT FEP-Walzenbezügen.

Durch die Anwendung von Wärme schrumpft das Material eng auf die Walze und bildet einen hochfesten und unempfindlichen Schutzmantel.

Der Schrumpfprozess kann z.B. mittels Heißluftföhn oder Schrumpfofen bzw. Schrumpftunnel erfolgen. Die Verwendung eines Ofens liefert die gleichmäßigsten Ergebnisse.

Extend the service life of your rollers by using BIT FEP roll covers.

By applying heat, the material shrinks tightly onto the roller and forms a high-strength and insensitive protective cover. The shrinking process can be carried out using a hot air dryer, shrink oven or shrink tunnel, for example. The use of an oven provides the most consistent results.

## Norm / Standard



ROHS  
COMPLIANT



REACH  
COMPLIANT


## Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	FEP
Material Material	FEP (Perfluorethylenpropylen) FEP (fluorinated ethylene propylene)
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+205°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+180°C
Kleberbeschichtung Adhesive coating	nein none

# FEP RollCover

Schrumpfschlauch aus FEP

FEP heat-shrink tube



## Abmessungen Dimensions

TYP	Aufgeweiteter Expanded	Geschrumpfter Shrink	Wanddicke nach max. Schrumpfung Wall after max. Shrinkage	Tol. Wandstärke Tol. Wall	Empf. Objektdurchmesser Suggested for Obj. Diameter
	Ø (mm)	Ø (mm)	(mm)	(+/- mm)	(mm)
019	19,20	14,90	0,50	0,05	15,00-19,00
025	25,25	18,90	0,50	0,05	19,00-25,00
032	33,30	24,90	0,50	0,05	25,00-33,00
043	43,30	32,80	0,50	0,05	33,00-43,00
053	53,30	42,80	0,50	0,05	43,00-53,00
066	66,30	52,80	0,50	0,05	53,00-66,00
079	79,40	65,80	0,50	0,05	66,00-79,00
089	89,40	78,70	0,50	0,05	79,00-89,00
110	110,50	88,60	0,50	0,05	89,00-110,00
132	132,50	109,50	0,50	0,05	110,00-132,00

## Weitere Informationen Further Information



Farben  
Colors



Auf Wunsch schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.  
Upon request, we can cut this heat shrink tube according to your specifications.